

SPAZZOLE CIRCOLARI BROSSES CIRCULAIRES WHEEL BRUSHES



Mazzetti ritorti / Fils torsadés / Knotted wire

SM-CR

Applicazioni aggressive per la rimozione di ruggine, incrostazioni e la pulizia di cordoni di saldatura. Il Ø 178 è particolarmente indicato per la pulizia di cordoni di saldatura posa in opera pipeline.

Préconisations agressives pour enlèvement de rouille, incrustations et nettoyage des cordons de soudure. Le Ø 178 est particulièrement préconisé pour le nettoyage des cordons de soudure en tuyauterie (pipelines).

Aggressive duty applications for removal of rust, foulings and welds. Ø 178 is particularly suitable for cleaning of welded seams during the pipe-line laying.






Filo ondulato / Fil ondulé / Crimped wire

SM-CR

Applicazioni medio-leggere, per eliminazione di sbavature, pulizia ed irruvidimento di superfici. Ogni singola spazzola è fornita di adattatori che permettono il montaggio su alberi di diametro 13 - 15 - 16 - 19,05 - 20 - 22,23 - 25,4 - 32 mm.

Préconisations moyenne-légers pour ébavurage et pour le polissage et degrossissage de surfaces. Chaque brosse est fourni d'adaptateurs pour leur montage sur arbres avec diamètres 13 - 15 - 16 - 19,05 - 20 - 22,23 - 25,4 - 32 mm.

Medium-light duty applications for deburring, polishing and roughening of surfaces. Every brush is provided with adaptors that allow them to be mounted on arbors with diameter 13 - 15 - 16 - 19,05 - 20 - 22,23 - 25,4 - 32 mm.

Prodotti Produits Products	Impiego Utilisation Use	Caratteristiche Caractéristiques Characteristics							
		mm Ø Spazzola Ø Brosse Ø Brush	mm Spessore Epaisseur Thickness	mm Ø Foro Ø Alésage Ø Bore	Filo / Fil / Wire Materiale / Matériel / Material	mm Ø	Nr. mazzetti N° torsadés N° knots	Max 1/min Tours minute Max RPM	
SM-CR Mazzetti ritorti Fils torsadés Knotted wire	Per macchine portatili - foro 22,23 Pour machines portatives - alésage 22,23 For portable machines - bore 22,23 	115	12	22,23	ACCIAIO / ACIER / STEEL	0,50	20	12.500	
		115	12	22,23	INOX	0,50	20	12.500	
		125	13	22,23	ACCIAIO / ACIER / STEEL	0,50	20	12.500	
SM-CR Filo ondulato Fil ondulé Crimped wire	Per macchine fisse Pour machines fixes For fixed machines 	178	6	22,23	ACCIAIO / ACIER / STEEL	0,50	76	9.000	
		150	18	13 - 15 16 - 19,05 20 - 22,23 25,4 - 32	ACCIAIO / ACIER / STEEL	0,30		6.000	
		200	20	13 - 15 16 - 19,05 20 - 22,23 25,4 - 32	ACCIAIO / ACIER / STEEL	0,30		4.500	



SPAZZOLE CIRCOLARI CONICHE BROSSES CIRCULAIRES CONIQUES BEVEL WHEEL BRUSHES



Filo ondulato / Fil ondulé / Crimped wire

SM-CO

Applicazioni medio-leggere per la rimozione di ruggini, incrostazioni e la pulizia di cordoni di saldatura.

Préconisations moyenne-légères pour enlèvement de rouille, incrustations et nettoyage des cordons de soudure.

Medium-light duty applications for removal of rust, foulings and cleaning of welded seams.





Mazzetti ritorti / Fils torsadés / Knotted wire

SM-CO

Applicazioni aggressive per eliminazione di ruggini e la pulizia di cordoni di saldatura.

Préconisations agressives pour enlèvement de rouille et le nettoyage des cordons de soudure.

Aggressive duty applications for removal of rust and cleaning of welded seams.

Prodotti Produits Products	Impiego Utilisation Use	Caratteristiche Caractéristiques Characteristics					
		Ø Spazzola Ø Brosse Ø Brush	Filo / Fil / Wire Materiale / Matériel / Material	Ø mm	Nr. mazzetti N° torsadés N° knots	Max 1/min Tours minute Max RPM	
SM-CO Filo ondulato Fil ondulé Crimped wire	Per smerigliatrici angolari - attacco M 14 Pour meuleuses d'angles - filetage M 14 For angle grinders - thread M 14 	90	INOX	0,30		12.500	
		100	ACCIAIO / ACIER / STEEL	0,35		12.500	
		120	ACCIAIO / ACIER / STEEL	0,35		12.500	
SM-CO Mazzetti ritorti Fils torsadés Knotted wire	Per smerigliatrici angolari - attacco M 14 Pour meuleuses d'angles - filetage M 14 For angle grinders - thread M 14 	100	ACCIAIO / ACIER / STEEL	0,50	18	12.500	



SPAZZOLE CIRCOLARI CON GAMBO BROSSES CIRCULAIRES SUR TIGE WHEEL BRUSHES WITH SHANK



Filo ondulato / Fil ondulé / Crimped wire

SE-CR

Sbavature, rimozione di ruggini, vernici ed irruvidimento di superfici prima della verniciatura.

Pour ébavurage, enlèvement de rouille et peintures et pour degrossissage de surfaces avant la peinture.

For deburring, removal of rust and paints and roughening of surfaces before painting.

Filo ondulato / Fil ondulé / Crimped wire

SG-CR

Sbavature, rimozione di ruggini, vernici ed irruvidimento di superfici prima della verniciatura.

Pour ébavurage, enlèvement de rouille et peintures et pour degrossissage de surfaces avant la peinture.

For deburring, removal of rust and paints and roughening of surfaces before painting.








Mazzetti ritorti / Fils torsadés / Knotted wire

SG-CR

Pulizia di cordoni di saldatura e rimozione aggressiva di ruggini ed incrostazioni.

Nettoyage des cordons de soudure et enlèvement agressif de rouille et incrustations.

Cleaning of welded seams and aggressive removal of rust and foulings.

Prodotti Produits Products	Impiego Utilisation Use	Caratteristiche Caractéristiques Characteristics						
		Ø Spazzola Ø Brosse Ø Brush	Ø Gambo Ø Tige Ø Shank	Filo / Fil / Wire Materiale / Matériel / Material	Ø mm	Nr. mazzetti N° torsadés N° knots	Max 1/min Tours minute Max RPM	
SE-CR Filo ondulato Fil ondulé Crimped wire	Per elettrostrumenti Pour machines électriques For electric tools 	50	6	ACCIAIO / ACIER / STEEL	0,30		4.500	
		100	6	ACCIAIO / ACIER / STEEL	0,30		4.500	
SG-CR Filo ondulato Fil ondulé Crimped wire	Per macchine elettriche o pneumatiche Pour machines électriques ou pneumatiques For electric or pneumatic tools 	70	6	ACCIAIO / ACIER / STEEL	0,30		15.000	
		70	6	INOX	0,30		15.000	
SG-CR Mazzetti ritorti Fils torsadés Knotted wire	Per macchine elettriche o pneumatiche Pour machines électriques ou pneumatiques For electric or pneumatic tools 	75	6	ACCIAIO / ACIER / STEEL	0,50	15	20.000	