

# PRODOTTI IN PANNO + TELA ABRASIVA PRODUITS EN ABRASIF INCORPORE + TOILE ABRASIVE NON-WOVEN + ABRASIVE CLOTH PRODUCTS



## SAITPOL

Ruote lamellari miste su gambo / Roues à lamelles combinées sur tige / Mixed shaft mounted flap wheels

### GT - SP

Abrasivo tridimensionale su tessuto non tessuto e tela abrasiva.  
■ satinatura e opacizzazione metalli, con asportazione di materiale.

Abrasif incorporé en fibres synthétiques combinées avec toile abrasive.  
■ satinage et polissage des métaux, avec enlèvement de matière.

Tridimensional abrasive on non-woven web in synthetic fibre and abrasive cloth.  
■ glazing operations and metals flattening, with stock removal.

Ruote lamellari miste / Roues à lamelles combinées / Mixed flap wheels

### FT - SP

Abrasivo tridimensionale su tessuto non tessuto e tela abrasiva.  
■ satinatura e opacizzazione metalli, con asportazione di materiale.

Abrasif incorporé en fibres synthétiques combinées avec toile abrasive.  
■ satinage et polissage des métaux, avec enlèvement de matière.

Tridimensional abrasive on non-woven web in synthetic fibre and abrasive cloth.  
■ glazing operations and metals flattening, with stock removal.

#### ■ Applicazioni principali / Préconisations principales / Main applications

Prodotti Produits Products	Dimensioni Dimensions Dimensions mm	Tipo Type Type					Abrasivo Abrasive Abrasive	Struttura Structure Structure	Max 1/min Tours minute Max 1/min
		A-40	A-60	A-80	A-120	A-180			
GT - SP	40 x 20 x 6			•	•		A	TR	14.000
	60 x 30 x 6		•	•	•				9.500
	80 x 40 x 6		•	•	•				7.000
FT - SP	110 x 100 x 19,1 C <sup>(1)</sup>	•	•	•	•	•		5.730	

<sup>(1)</sup> C = Chiavetta / Clavette / Bore

## SAITLAM - XP CONICI / CONIQUES / CONICAL

Supporto in fibra di vetro.  
Support en fibre de verre.  
Fibre glass backing.



Dischi a lamelle miste / Disques à lamelles mixtes / Mixed flap discs

### SL - XP

Rimozione veloce, ottima finitura.  
■ acciai inossidabili, acciai normali e speciali, alluminio.

Enlèvement rapide, finition excellente.  
■ aciers inoxydables, aciers normaux et spéciaux, aluminium.

High stock removal, optimum finish.  
■ stainless steels, normal and special steels, aluminium.

#### ■ Applicazioni principali / Préconisations principales / Main applications

Prodotti Produits Products	Dimensioni Dimensions Dimensions mm	Tipo Type Type			Abrasivo Abrasive Abrasive	Struttura Structure Structure	Max 1/min Tours minute Max 1/min
		CO (60)	ME (80)	VF (150)			
SL - XP	115 x 22,23	•	•	•	A	TR	11.000
	125 x 22,23	•	•	•			11.000

Velocità ottimale di utilizzo: 3.500 ÷ 5.000 rpm / Vitesse d'utilisation optimale: 3.500 ÷ 5.000 rpm / Optimum speed: 3.500 ÷ 5.000 rpm.

#### NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata per ogni singolo prodotto; **tale velocità non deve mai essere superata.**

#### NOTES D'EMPLOI

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée sur chaque produit et **ne doit jamais être dépassée.**

#### SAFETY REMARKS

The maximum speed marked on each product **must never be exceeded.**

#### LEGENDA LEGENDE LEGEND

**A** Corindone / Corindon / Aluminium oxide

**TR** Tridimensionale / Tridimensionnelle / Tridimensional